

30m

3W
LED

IP40

GESITREL AG

Elektrische Gebäudesicherheitssysteme



Primalux

Exklusives, modernes, unaufdringliches Design, das auf einem hochwertigen Aluminiumrahmen basiert und die ästhetischen und funktionalen Aspekte der PRIMALUX Typ Serie verbessert. Kombiniert mit den Qualitäten einer innovativen LED-Lichtquelle - extra lange Lebensdauer bei konstantem Lichtausstoß - zeichnet diese Fluchtzeichenleuchte durch ein besonderes Talent für niedrige Betriebskosten aus. Die Leuchte beweist ihre Einsatzflexibilität durch ihre vielfältigen Einbaumöglichkeiten

Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ²
Gehäuse/Farbe	Stahlblech / RAL 9003 weiß weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Montageart	Wandmontage oder Deckenmontage
Abmessungen (B x H x T)	Siehe Masskizzen
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Leuchtmittel	5,8W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	350lm
Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz	-
Netzanschlussleistung	6VA
Batterie-Stromaufnahme	19mA
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%
NiMh-Akku	-
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Bereitschaftsschaltung	-
Dauerschaltung	-
optional: Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3
Selbstüberwachung	Selbsttest
Busüberwachung	

